

PAILLAGE

ORGACOLOR DECO COULEUR® est une particule de bois issue de rondins de Résineux durs déchiquetés, broyés, calibrés et tamisés. Ces particules bénéficient d'un traitement haute température et d'une protection minérale complémentaire spécialement formulée pour assurer une parfaite stabilité dans le temps et limiter les agressions biochimiques des conditions environnantes.

Domaines d'applications

- Réalisation de paillages décoratifs, colorisation de surface, logos, blasons, décors et signalétiques.

Caractéristiques

Matière première : Résineux durs, issus des éclaircies de forêts gérées durablement

Couleur : Voir Nuancier

Granulométrie : 10 à 20 mm

Aspect : Copeaux calibrés, garantis sans poussières et sans écorce

Matière Sèche / Matière Brute : 80% (\pm 5%)

Matière Organique / Matière Sèche : 97% (\pm 1%)

Masse Volumique apparente : 210 kg/m³ (\pm 20 kg/m³)

pH : 6 – 6,5

Pigmentation organique, non toxique pour l'homme, les animaux et végétaux.

Indications spécifiques d'emploi

- Toujours se conformer aux prescriptions pour un rendu de qualité.
- Mise en œuvre possible sur tous types de supports.
- **Epandre de 3 à 6 cm** (soit 30 à 60 litres/m²), « à la volée », pour une colorisation de surface (animations, expositions, événementiels).
- **Epandre de 12 à 15 cm** (soit 120 à 150 litres/m²), par déversement puis ratissage, pour une colorisation couvrante (décors paysagers, allées, festivités)
- **Effectuer un surfacage d'entretien**, tous les 2 ans, pour raviver les nuances.
- Encollage avec colle ou résine pour une colorisation de longue durée: décors permanents, plans inclinés, surfaces drainantes (voir fiches colles et résines).

Propriétés

- Apporter une variante colorée à toutes les surfaces à décorer.
- Matériau léger et durable pour décors événementiels.
- Teintes formulées pour une durée de vie de 1 à 2 ans.
- Encollage des particules possible.

Conditionnement

- Sac de 50 litres sur palettes de 60 sacs.



BILAN CARBONE®

Evaluation et Démarche Méthode ADEME

AGRESTA Technologies – 283 Rte du Saut du Broc – 88550 POUXEUX

Tel : 03 29 36 95 81 – Fax : 03 29 36 98 85 – email : usine@agresta.fr

web : www.agresta.fr

Juin 2010